

BOUTIQUES DU FEU

Franco Belge

ОТОПЛЕНИЕ НА ДЪРВА ДРУГИ МОДЕЛИ ПЕЧКИ И АКСЕСОАРИ



С МОТИВ НА ЦВЕТА

ПЕЧКИ С ОБЛИЦОВКА ОТ ДЕКОРАТИВНА КЕРАМИКА

- ✓ Печки с чугунено тяло
- ✓ Различни облицовки от декоративна керамика
- ✓ Мощности 12 kW
- ✓ Облицовка от декоративна керамика
- ✓ Клапа за тяга, без вентилатор
- ✓ Система „Чисто стъкло“



CONTINENTAL 3 & 5

КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛИ

- ✓ Печки от чугун
- ✓ Различни облицовки от декоративна керамика
- ✓ Мощности на дърва :
3 kW; 5 kW; 9 kW; 16kW
- ✓ Опции : плоча за под



ДРУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

- ✓ Челна чугунена облицовка на съществуващо огнище



- ✓ Емайлирани димоотводи (кюнци)



**ПЕЧКИ НА ДЪРВА
С ОБЛИЦОВКА ОТ ДЕКОРАТИВНА КЕРАМИКА**

ACHILEE 12KW



CELOSIE 12KW



DIONEE 12KW



- √ Печки с чугунено тяло и облицовка от декоративна керамика
- √ Клапа за тяга, без вентилатор
- √ Система „Чисто стъкло“ - „Турбо конвекция“

Технически спецификации :

Артикул №	ACHILEE 12KW 134 12 04	CELOSIE 12KW 134 12 05	DIONEE 12KW 134 12 06
Номинална мощност	12 kW	12 kW	12 kW
Отопляем обем (m ³)	475 m ³	475 m ³	475 m ³
Тегло (kg)	415 kg	415 kg	415 kg
Размери (HxLxP mm)	1020x1020x535	1020x1020x535	1020x1020x535
Дърва с размери (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Качество на горивния процес: КПД	82,2 %	82,2 %	82,2 %
Емисии : CO при 13% O ₂	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Изход за димни газове	Ø 180 mm, отгоре	Ø 180 mm, отгоре	Ø 180 mm, отгоре
Системи : Чисто стъкло	Да	Да	Да
Клапа за тяга	Да	Да	Да
„Зелен пламък“	★★★★	★★★★	★★★★
Гаранция	2 год	2 год	2 год

КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛИ ПЕЧКИ

Технически спецификации :

МОДЕЛИ



Continental 3 & 5

Horizon 16

Bourgogne 9

Артикул № според цвета	124 03 01 У Черен Опции: ...J Зелен ...L Кафяв ...C Бордо	124 05 01 У Черен Опции: ...J Зелен ...L Кафяв ...C Бордо	134 15 04 У черен	134 10 33 У Черен Опции: ... F Сив
Номинална мощност	5,3kW	9,3kW	16 kW	9 kW
Отопляем обем	162 m ³	349 m ³	680 m ³	300 m ³
Тегло (kg)	80 kg	95 kg	225 kg	160 kg
Размери (НхLхР mm)	670x540x350	805x540x350	851x846x505	741x660x455
Дърва с размери (cm)	25 cm	30 cm	60 cm	50 cm
Качество на горивния процес: КПД	75,9 %	75,9 %	74,7 %	80 %
Емисии : CO при 13% O ₂	0,48 %	0,52 %	0,23 %	0,21 %
Изход за димни газове	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150/153 mm	Ø 139 mm
Опции: Плоча за под	Да	Да	-	Да
Гаранция	2 год	2 год	2 год	2 год

За контакт и допълнителна информация :